人・環境・機械にやさしい！
切断時のホコリを自吸する
強制集塵方式。

集塵率 90% 以上

エンジン始動が楽なソフトスタート！
リコイルが軽くゆっくり、滑らかに引けます。
EC7500S, EC7600S, ECD7500S

エンジンカッター（集塵式） パワフルな切断とクリーンな作業環境！

ECD7500S

プロユーザーはもちろん、
リース・レンタル機としての
耐久性も重視した設計

切り込み深さ 130mm

ECD7500S

φ320mmダイヤモンドブレード専用機

ECD7500S-CD
(φ320コンクリート用ブレード付)
¥460,950(税込)(税抜価格¥439,000)

在庫確認 **ECD7500S-SD**
(φ320鋳鉄管ダクタイル用ブレード付)
¥489,300(税込)(税抜価格¥466,000)

『ターボクリーン』シリーズ最高峰機種
減速比1:4.16、従来機の約2倍の
トルクと150mmの切込み深度

切り込み深さ 150mm

ECD757

φ360mmダイヤモンドブレード専用機

ECD757-CD
(φ360コンクリート用ブレード付)
¥460,950(税込)(税抜価格¥439,000)

在庫確認 **ECD757-SD**
(φ360鋳鉄管ダクタイル用ブレード付)
¥481,950(税込)(税抜価格¥459,000)

小型エンジンでも強力なパワーと切込みを発揮！

切り込み深さ 100mm

ECD488

φ260mmダイヤモンドブレード専用機

ECD488-CD
(φ260コンクリート用ブレード付)
¥404,250(税込)(税抜価格¥385,000)

在庫確認 **ECD488-SD**
(φ260鋳鉄管ダクタイル用ブレード付)
¥414,750(税込)(税抜価格¥395,000)

モデル	能力 ブレード外径×内径 mm	能力 最大切込深さ mm	エンジン 排気量 ml	エンジン 最高回転速度 min⁻¹	エンジン 点火プラグ	エンジン 始動方式	使用燃料	燃料タンク L	カッター 駆動方式	カッター 減速比	カッター 最高周速度 m/s[m/min]	集塵方式	防振	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg	付属品
ECD7500S	ダイヤモンドブレード 320×22	130	73.5	10550	チャンピオン CJ6Y	リコイル (ソフトスタート)	混合ガソリン	0.8	Vリブドベルト	3.46	51[3060]	ファン内蔵強制集塵	前後独立懸架	755×280×480	12.2	ダクトホース(2m) ダストバック 保護めがね 標準工具一式
ECD757	ダイヤモンドブレード 360×22	150	73.5	13000		リコイル		0.77	ダブルベルト	4.16	59[3530]			840×305×445	14	
ECD488	ダイヤモンドブレード 260×22	100	47.9	13000		リコイル		0.6	ダブルベルト	3.35	53[3170]			715×280×350	10	

※混合ガソリン／ガソリン：新ダイワ純正2サイクルエンジンオイル＝50：1　または　ガソリン：2サイクル専用エンジンオイル＝25：1

電動カッター（集塵式）

MCD260Ⅱ

カッター専用高トルクモーター搭載、ネバリ強さが持味！

切り込み深さ 100mm

MCD260Ⅱ

φ260mmダイヤモンドブレード専用機

MCD260Ⅱ-CD (φ260コンクリート用ブレード付)
¥320,250(税込)(税抜価格¥305,000)

在庫確認 **MCD260Ⅱ-SD** (φ260鋳鉄管ダクタイル用ブレード付)
¥334,950(税込)(税抜価格¥319,000)

MCD260Ⅱには2.2/2.6kVAの発電機EGR2600がおすすめです。

MCD305

切り込み深さ 122mm

MCD305

φ305mmダイヤモンドブレード専用機

MCD305-CD (φ305コンクリート用ブレード付)
¥385,350(税込)(税抜価格¥367,000)

在庫確認 **MCD305-SD** (φ305鋳鉄管ダクタイル用ブレード付)
¥400,050(税込)(税抜価格¥381,000)

MCD305には2.6/3.1kVAの発電機EGR31(-S)と3.2/3.6kVAの発電機EGR36(-S)がおすすめです。

モデル	能力 ブレード 外径×内径 mm	能力 最大切込深さ mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	カッター 駆動方式	カッター 減速比	カッター 刃物軸回転速度 min⁻¹	集塵方式	コード m	外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体質量 kg	付属品
MCD260Ⅱ	ダイヤモンドブレード 260×22	100	単相100	15	1400	シャフトドライブ	5.75	3100	ファン内蔵強制集塵	5	680×280×370	9.8	ダクトホース(2.0m) 保護めがね ダストバック 標準工具一式
MCD305	ダイヤモンドブレード 305×22	122						3600			735×280×420	11.0	

 強制集塵装置内蔵
 単相100V電源使用

在庫確認 印の商品は在庫をご確認のうえ、ご注文ください。

※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。